

Combihamer LXT®

DHR243

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Borstelloze combihamer met drie standen en snelspanboorkop

Een efficiënte combihamer met een handgreep met trillingsdemping en snelspanboorhouder die voor SDS-PLUS-bits geschikt is. Geschikt voor klop- en normaal boren, plus hakken. Toerentalbereik van 0 - 950 min⁻¹. Slagenergie van 2,0 J en maximale boorcapaciteit van 24 mm in beton.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Slagenergie	2,0 J
Optimale boordiameter in beton	4 - 16 mm
Max. boordiameter in beton	24 mm
Max. boordiameter in hout	27 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4700 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 950 min ⁻¹
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Gewicht met accu	3,4 - 4,9 kg
Elektronische rem	✓
Trillingsniveau, hamerboren in beton	15,8 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Bediening in 3 standen voor Boren, Hamerboren of Hameren voor meerdere toepassingen
- 40-voudige verstelling van de beitel
- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OPTIONELE ACCESSOIRES

183477-5

Smeervet voor SDS-boormachines en

194080-7

Snelwisselboorkop voor SDS-PLUS

199557-7

Reserve Hepa-filter

450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V

835A31-4

MakPac (4)- inlay

A-68161

Blad vloerschrapeer SDS-PLUS, 100 x

D-42444

SDS-PLUS beitel- en boorset

P-05511

Platbeitel 20 x 250 mm

P-25096

Voegbeitel, SDS-PLUS

P-25111

Houtbeitel SDS-PLUS, 30 x 170 mm

P-67745

Kernbooradapter SDS-PLUS, 105



194079-2

Snelwisselboorkop 13 mm, 1/2" -



194578-4

Gereedschapshouder AC-modellen



324219-0

Dieptemeter



821552-6

Makpac-koffer IV



837649-1

MakPac (4)- inlay



D-14093

Booradapter SDS-PLUS - 1/2" -



P-05505

Puntbeitel, 250 mm



P-05527

Platbeitel 40 x 200 mm



P-25105

Houtbeitel SDS-PLUS, 20 x 170 mm



P-35184

SDS-PLUS-schacht 32 - 152 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

